

WB10 - 66 / 66+ / 83



Vortrieb

Antriebsmotor



Arbeitsbreite

660 mm	(66)
830 mm	(83)



Theor. Flächenleistung

3.000 m ² /h	(66)
3.750 m²/h	(83)



Anzahl (Art) Bürsten

2 Tellerbürsten



Frischwassertank





Schmutzwassertank

105 l

Technische Daten

Länge	1.670 mm (66) 1.650 mm (+) 1.712 mm (83)
Breite (ohne Saugfuß)	740 mm (66) 760 mm (+) 885 mm (83)
Höhe	1.195 mm
Gewicht (ohne Batterie)	190 kg (66) 219 kg (+) 225 kg (83)
Laufzeit	≤ 06:30 h
Stromquelle	Batterie
Betriebsspannung	24 V (66) 36 V (66+/83)
Unterdruck	160 mbar
Saugleistenbreite	980 mm (66) 1.060 mm (83)
Rotationsgeschw.	190 U/min (66) 170 U/min (+) 162 U/min (83)
Anpressdruck	60 kg (66) 75 kg (+) 80 kg (83)







Sie suchen nach einer handgeführten Scheuersaugmaschine für den Schwerindustriellen Einsatz? Dann sind Sie bei unserer WB10-Reihe genau richtig. Sie ist äußerst robust und meistert auch die schwierigsten Einsatzbedingungen mühelos.

Die Vorteile der WB10-Line:

- ✓ Äußerst Robustes Chassis und Bürstendeck Trotzt härtesten Einsatzbedingungen
- ✓ Kleiner Wendekreis
 Entgegen der Größe sehr wendig und flexibel
- √ Hohe Batterielaufzeit
- ✓ Hohe Wasserkapazität Lange Arbeitsautonomie
- Hoher Bürstendruck
 Starke Verschmutzungen stellen kein Problem dar
- ✓ Einfach Bedienung
- ✓ Servicefreundlich
- ✓ Aquastopp

 Beim Anhalten der Maschine wird die Wasserabgabe automatisch angehalten

Der Panzer unter den handgeführten Scheuersaugmaschinen. Überzeugen Sie sich selbst!

























